



model		afm. B x L x H gewicht	
ID401-00000S-SB	beige	90 x 90 x 70 cm incl. onderbalken (10 x 10 cm) ± 101 kg	
ID401-00000S-QB	bruin		
ID401-00000S-AG	groen		
ID401-00000S-MG	grijs		
ID401-00000M-SB	beige	60 x 120 x 70 cm incl. onderbalken (10 x 10 cm) ± 75 kg	
ID401-00000M-QB	bruin		
ID401-00000M-AG	groen		
ID401-00000M-MG	grijs		
ID401-00000L-SB	beige	120 x 120 x 70 cm incl. onderbalken (10 x 10 cm) ± 115 kg	
ID401-00000L-QB	bruin		
ID401-00000L-AG	groen		
ID401-00000L-MG	grijs		



Plaatsing

De bloembak wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage of verankering nodig.
Hij kan makkelijk met behulp van een transpalet verplaatst worden.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE), balken & planken die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven
- Kunststof profielen aan de binnenkant van de bloembakken.
- Een 10 mm dikke PE bodemplaat voorzien van afwateringsgaten.

Beschrijving

De bloembak is opgebouwd uit planken van 4 x 12 cm die aan de uiteinden haaks tegen elkaar bevestigd worden.

Elke zijde is in het midden met een kunststof plankje van 2 x 6 cm verstevigd. De bodem bestaat uit een 10 mm dikke kunststofplaat voorzien van afwateringsgaten.

De bakken hebben standaard onderbalken zodat ze verplaatst kunnen worden met een transpallet.

Nuttige plantdiepte: 48 cm.

Ornamenten (optioneel)

Indien gewenst kan de vierkante picknicktafel worden opgesmukt met bloem-ornamenten: klein (10 cm - ID027YE, ID027RE) of groot (18 cm - ID028YE). Bevestigingsmateriaal is inbegrepen.



Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.





veilig afgeronde planken

Legende

Veiligheid en conformiteit




Met TÜV-certificaat

Het speeltoestel werd onderworpen aan strenge tests en is gecertificeerd conform de Europese norm EN1176. De keuring werd uitgevoerd door TÜV SÜD Benelux. Het certificaat kan u op de laatste bladzijde(n) van de gebruikershandleiding vinden.



Afgeronden hoeken

De speeltuigen zijn voorzien van afgeronde hoeken om het risico op verwondingen te minimaliseren en een optimale veiligheid te garanderen. Voor speeltuigen is dit verplicht. Voor meubilair niet, maar wij passen hetzelfde veiligheidsprincipe toe: al onze banken, podia, picknicktafels enz. worden eveneens met afgeronde hoeken vervaardigd.



Valhoogte < 60 cm Valdemping niet verplicht

Indien de valhoogte minder dan 60 cm is, mag het toestel op een harde ondergrond worden geplaatst zonder valdempende ondergrond.



Valdemping verplicht

Een geschikte valdempende ondergrond is vereist voor het toestel, in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving. De gebruikershandleiding vermeldt de valhoogte van het speeltuig, de gebruikte valdempende ondergrond dient te voldoen aan de opgegeven valhoogte.

Verankering



Verplicht te verankeren

Volgens de Europese normen is verankering verplicht. Een verankeringsset wordt meegeleverd.



Verankering niet overal verplicht

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifieke speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, is het risico relatief klein dat het niet verankeren een impact heeft op de veiligheid. Op openbare speelterreinen daarentegen is verankering altijd verplicht.



Verankering niet verplicht

Verankering is in de meeste Europese landen niet verplicht. Een verankeringsset wordt niet standaard meegeleverd en moet afzonderlijk besteld worden.



Verankering steeds in de bodem (ingraven)

Het speeltuig of meubel is voorzien van verlengde poten en een markering die de minimale inbouwdiepte aangeeft. Raadpleeg steeds de handleiding van het product.

Let op: bij speeltuigen in losse ondergrond moet de betonfundatie steeds minimaal 40 cm onder het maaiveld zitten.

Montage en verplaatsing



Gemonteerd geleverd

Het toestel wordt volledig gemonteerd geleverd; montage is niet nodig.



Beperkte montage

Wordt gedeeltelijk voorge-monteerd, een beperkte montage is nog nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding.



Verplaatsbaar

Het toestel kan gemakkelijk verplaatst worden, al kan in sommige gevallen een transpallet nodig zijn.