




modèle	dim. Ø x H poids	
GP48B-H24 planches beiges pieds bruns	260 x 24 cm +/- 81 kg	
GP48B-H34 planches beiges pieds bruns	260 x 34 cm +/- 96 kg	
GP48B-H44 planches beiges pieds bruns	260 x 44 cm +/- 111 kg	
GP48GS-H44 planches noires pieds gris	260 x 44 cm +/- 111 kg	



Trois hauteurs d'assise disponibles.

L'assise fait 30 cm de large et se compose de 2 planches de 4 x 15 cm.

Installation

Banc composé de 6 banquettes avec pieds pré-perçés à visser entre eux.

A installer sur un sol dur. L'ancrage est possible.

Matériaux

- Profilés en plastique recyclé (PE) massif teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Visserie en inox (8 mm).
- 18 vis de montage en inox fournies séparément (8 mm).
- Ancrage : 6 équerres de fixation, 6 chevilles et 6 vis.

Entretien



L'entretien du plastique se limite à un nettoyage simple à l'eau tiède savonneuse, à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer toute trace de savon et de salissures. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%, ce qui rend l'apparition de taches causées par l'huile, la graisse ou d'autres produits quasi inexistantes. Ce faible taux d'absorption complique la fixation de mousses, d'algues, etc., facilitant leur retrait. Il est possible d'utiliser un Kärcher à une pression maximale de 100 bars pour le nettoyage, mais ce traitement doit être évité autant que possible, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, pulvérisez avec un jet rotatif à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Montage

Les 6 banquettes sont livrées montées. Elles doivent être vissées les unes aux autres.

Positionnez les pieds les uns contre les autres. Vissez dans les 3 trous prévus avec les vis en inox fournies.

Utilisez des serres-joints pour maintenir les pieds les uns contre les autres lors du vissage.



Ancrage (facultatif)



Le banc n'est généralement pas ancré au sol. L'ancrage est possible grâce aux sets de fixation fournis.

Chaque set contient 2 équerres, 2 vis et 2 chevilles en inox.

Vissez les 4 équerres sur les bords intérieurs des 6 pieds.


Il est recommandé de prépercer les trous avec une mèche à bois ou à métaux de 4 mm.

Forez dans le sol à travers le trou de l'équerre avec une mèche à béton de 8 mm. Insérez la cheville et vissez.



Conseil important

Après avoir foré, insérez la cheville en plastique et vissez. Ne frappez pas les chevilles au marteau, vous risquerez d'endommager la tête de vis.



Sécurité et normes



Certification de conformité


Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.

Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.

Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.



Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage



Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



A creuser

Ancrage dans le sol. Le jeu ou le mobilier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité



Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.