



Materiaalgebruik

- Alle bevestigingsmateriaal in RVS: 8 mm schroeven, bouten & moeren M8
- HPL plaat (buitenkwaliteit) in donkergrijze kleur
- Stalen palen van 6 x 6 x 260 (verzinkt & gepoedercoat)
- Govaplast recycling materiaal in de massa gekleurd profielen van 6 x 6 cm

Montage

Het krijtbord wordt kant en klaar geleverd, enkel de palen moeten verlegd worden door ze te monteren met het bijgeleverde inox bevestigingsmateriaal.

Plaatsing

Plaatsing door 70 à 80 cm in te graven en met gestabiliseerd zand of snelbeton vast te zetten.

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.46% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden

