




modèle	dim. poids	
ID042-000000-NA	178 x 60 x 52 cm +/-78 kg	

Installation

Le podium est livré assemblé, prêt à l'emploi.
Il peut être ancré sur un sol dur au moyen de blocs en plastique et de chevilles en inox.
Il ne convient pas pour les sols meubles (sable, écorces, copeaux).
Il est facilement déplaçable par transpalette.

Matériaux

- Profilés massifs en plastique recyclé (PE) de 19 mm teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Panneaux de 19 mm en PE rouge/jaune teinté dans la masse anti-UV.
- Visserie en inox (6 mm).
- Ancrage: 4 blocs en plastique, 8 chevilles en inox et 4 vis en inox).

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.



Pas de zone de sécurité et de sol amortissant requis

Le podium est considéré comme du mobilier et non comme un équipement de jeu. Il n'est donc pas obligatoire de laisser une zone de sécurité de 150 cm autour du podium ni d'installer un sol amortissant.

Fixation au sol (facultatif)

Il n'est souvent pas nécessaire de fixer le podium au sol.
Le set d'ancrage est toujours fourni.

- Positionnez le podium à l'endroit souhaité
- Tracez à la craie le contour du podium
- Disposez les blocs en plastique contre les parois intérieures du podium en face des trous prévus.
- Déplacez le podium, fixez les blocs au sol et remettez le podium.
- Vissez les parois extérieures aux blocs dans les trous prévus à cet effet.



Conseil important

Après avoir foré, insérez la cheville en plastique et vissez.
Ne frappez par les chevilles au marteau, vous risquez d'endommager la tête de vis.



angles
et coins
arrondis



Sécurité et normes



Certification de conformité


Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.

Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.

Note: En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.



Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage



Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



A creuser

Ancrage dans le sol. Le jeu ou le mobilier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité



Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.