



modèle	dim. l x L x H poids	
ID075-00000A-QB bac à fleurs brun	60 x 60 x 60 cm ± 62 kg	
ID075-00000B-MG assise beige	180 x 25 cm x 5 cm hauteur d'assise: 39 cm +/- 22 kg	
ID075-00000A-UB bac à fleurs noir	60 x 60 x 60 cm ± 62 kg	
ID075-00000B-MG assise grise	180 x 25 cm x 5 cm hauteur d'assise: 39 cm +/- 22 kg	



Installation

Les bacs à fleurs et la(les) assise(s) sont livrés montés. La ou les assise(s) doivent encore être vissées aux bacs à fleurs. A installer sur un sol plane et en dur.

Matériaux



- Profilés massifs en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.
 => Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Visserie en inox (6 & 8 mm).
- Pièces de renforcement et jonction des planches en acier galvanisé.
- Cornières de renfort en acier galvanisé dans les bacs à fleurs.
- Fond du bac équipé d'une plaque en PE de 18 mm percée pour assurer l'évacuation de l'eau.

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Agencement au choix



Montage

Assise

L'assise se compose de 2 planches beiges (5x12x180 cm). Elles sont renforcées en dessous par un plat métallique et reliées par 3 plaques en acier. 8 vis inox 8x140 mm (T40) sont fournies pour fixer l'assise aux bacs à fleurs.

Bacs à fleurs

L'assise se fixe entre 2 bacs à fleurs bruns (60x60x60 cm).



Instructions d'assemblage

Préforer

Centrez la latte fournie contre le rebord latéral d'une des parois du bac à fleurs. Forez ensuite à travers les 4 trous de la latte avec une mèche à bois de 6 mm. Faites la même chose pour l'autre bac.



Positionner l'assise et visser

Déposez l'assise sur les rebords des 2 bacs à fleurs et centrez la en utilisant la latte fournie. Forez ensuite à travers les 4 trous à l'intérieur du bac jusque dans les planches d'assise. Utilisez une mèche à bois de 6 mm. Vissez ensuite chaque côté de l'assise avec 4 vis. Conseil : pour éviter que l'assise ne bouge pendant le vissage, demandez à une personne de s'y asseoir.





Sécurité et normes



Certification de conformité


Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.

Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.

Note: En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.



Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage



Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



A creuser

Ancrage dans le sol. Le jeu ou le mobilier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité



Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.